

Produktinformation Hannoflex 120

Beschreibung Das Produkt ist ein einseitig selbstklebender Polyethylen-schaumstoff, zugverstärkt mit einem Fadengelege.

Anwendung Das Produkt wird als Vorlegeband bei der Fensterverglasung eingesetzt.

Produktmerkmale	
Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Hotmeltklebstoff
Farbe	weiß und schwarz
Schutzabdeckung	silikonisierte Folie, weiß
Raumgewicht (ISO 845)	33 kg/m ³
Stauchhärte (ISO 844)	bei 10% 19 kPa 25% 40 kPa 50% 105 kPa
Druckverformungsrest 22h bei 23°C u. 25% Stauchung (ISO 1856-C)	30´ nach Entlastung 20% 24h nach Entlastung 10%
Temperaturbeständigkeit	-80°C bis +50°C
Wärmeleitfähigkeit	0,034 W/mK
Plexiglasverträglichkeit	gegeben

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle vorgenannten Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

11/2002