

Kerafix® Flexpan 200

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kerafix® Flexpan 200 ist ein aufschäumender Dämmschichtbildner auf Grafitbasis. Als faserfreies Material hat Kerafix® Flexpan 200 ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. Im Brandfall expandiert Kerafix® Flexpan 200 dreidimensional. Flexpan schäumt auch noch bei hohen Temperaturen (>900 °C) auf.

PRÜFZEUGNIS

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung Z 19.11 – 1369.

EIGENSCHAFTEN

Baustoffklassifizierung:	DIN 4102 B2 (nach DIN 4102, Teil 1)
Expansionsbeginn:	ca. 170 °C
Expansionsvolumen:	> 30 fach
Dichte:	ca. 1,1 g/cm ³
Farbe:	schwarz
Druck:	ca. 0,4 N/mm ²

ANWENDUNGEN

Kerafix® Flexpan 200 ist für allgemeine Abdichtungsanwendungen entwickelt und besonders geeignet für folgende Fälle:

- Ausfugen zwischen feuerbeständigen Türen und Rahmen, Rollläden, Fenstern und den angrenzenden Wänden;
- Einfügen von Anschlüssen in Wänden oder Füllen von Hohlräumen innerhalb von Anschlüssen
- In Rohrdurchführungen und Kabelabschottungen.

LIEFERBARKEIT

Kerafix® Flexpan 200 ist in seinen Standardabmessungen 1,5 und 2,0 mm kurzfristig in Rollen oder in Streifen lieferbar. Sonderabmessungen können jedoch auf Bestellung hergestellt werden. Kerafix® Flexpan 200 kann auch mit Selbstklebeschicht und PVC- bzw. Alu-Kaschierung geliefert werden.