Fiche technique

Hanno® -Bande de film DUO Easy Basic

Description du produit

Hanno® -Folienband DUO Easy Basic 240 se compose d'une combinaison de film polyamide modifié et de non-tissé. La bande composée de quatre couches dispose d'une valeur sd variable. La face inférieure agressive et autocollante sur toute la surface permet un montage très simple et entièrement dissimulé de la bande de film pouvant être recouverte de crépi et de peinture, sans collage supplémentaire sur la maçonnerie. Une version avec une bande autocollante supplémentaire sur la face supérieure est également disponible.

Caractéristiques du produit

- Valeur sd variable en fonction de l'humidité
- Convient à la rénovation et aux nouvelles constructions
- Peut être recouvert d'un enduit ou d'une peinture
- Extensible

Domaines d'application

Hanno® -Folienband DUO Easy Basic 240 convient aussi bien pour l'étanchéité intérieure qu'extérieure.

Forme de livraison

Rouleaux en largeurs de 75 à 200 mm en fonction de l'application, voir liste de prix.

La bande en film Hanno® DUO Easy Basic 240 est équipée en standard d'une face autocollante sur toute la surface pour le raccordement à la fenêtre et à la maçonnerie. Le film de recouvrement est fendu dans le sens de la longueur.

La bande de film Hanno® DUO Easy Basic+ 240 est équipée d'une bande autocollante supplémentaire sur la face supérieure comme aide au montage.

Mise en œuvre

Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de film de séparation sur la surface à coller, par exemple à cause de l'humidité, de la graisse ou de la saleté, etc. qui empêcherait le contact de la colle avec la surface. L'adhérence sur le support concerné doit être assurée par des essais personnels.

Le support doit être suffisamment porteur et offrir une base d'adhérence suffisante. Pour les supports très absorbants et pour favoriser l'adhérence sur les surfaces humides à froid, il est possible d'utiliser un primaire en spray. Nous recommandons la *colle en spray Fast drying* de la société *Bowcraft*.

Les basses températures peuvent réduire l'adhérence. Le temps d'attente, pendant lequel le collage ne peut pas être sollicité, est prolongé en conséquence. Il convient de s'assurer d'une adhérence suffisante par des essais personnels avant de poursuivre le traitement. Il est recommandé de préchauffer la bande de film à +15 °C à +25 °C avant la mise en œuvre en cas de basses températures.

Dérouler la bande de film Hanno® DUO Easy Basic 240 et la découper avec une surlongueur d'environ 5 cm. Retirer le film de protection et presser soigneusement la bande de fixation contre le dos de la fenêtre. Répéter cette opération sur tous les côtés de la fenêtre à étanchéifier, aussi bien pour l'étanchéité intérieure qu'extérieure. Ensuite, aligner l'élément de fenêtre, le fixer, retirer le reste de la feuille de protection, le coller sur la maçonnerie et bien appuyer sur toute la surface. Aucune colle supplémentaire n'est nécessaire pour le collage sur le support de maçonnerie. Coller les joints en les faisant se chevaucher. Respecter les instructions de montage jointes au produit.

Les éventuelles zones manquantes peuvent être collées par exemple avec la colle pour film Hanno®-3E MS. Remplir l'espace vide entre la fenêtre et le mur avec un matériau isolant, par ex. de la mousse au pistolet Hanno®, de manière dosée. Dans la zone de l'embrasure, veiller à ce que l'enduit soit suffisamment armé de tissu.

Remarque

Vous trouverez également des informations complémentaires dans la brochure "Verputzen von Fensteranschlussfolien", de l'association fédérale de l'industrie du plâtre e.V. - groupe industriel Baugipse.

Nettoyage

Nettoyage de la peau à l'eau et au savon. L'élimination des restes d'imprégnation et/ou de colle est possible avec un

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

DE - 28102021 - TM_DUOEasyBasic180 - Dr. Andreas Hohlfeld

ProjetFiche technique

Hanno® -Bande de film DUO Easy Basic 240

Données techniques

Composition de la fibre/du film		Combinaison de non-tissé PP et de film PA
Adhésif		Adhésif acrylique sensible à la pression env. 240 g/m² **
Poids surfacique	DIN EN 1849	env. 290 g/m
Épaisseur	DIN EN 1849	env. 0,5 mm
Étanchéité à l'air	DIN EN 12114	a_n< 0,1 m³/ (h m dPa$^{2/3}$), MPA*.
Résistance à la pluie battante	DIN EN 1027	≥1050 Pa, MPA*
Déformation totale admissible		30 %, par rapport à la bande non collée (une réserve de boucles/de mouvements doit être prévue lors du montage).
Résistance au passage de l'eau Film	DIN EN 1928 / DIN EN 13984	W1
Diffusion de la vapeur d'eau	EN 12572	variable selon l'humidité
Réaction au feu	EN 13501	E, MPA*
Émissions	EMICODE®	EC1^{Plus}, GEV*
Aptitude à être recouvert d'un enduit		donnée
Stabilité aux UV/intempéries		3 mois **
Température de mise en œuvre		+5°C à +40°C
Durée de stockage		24 mois, au sec, à température ambiante, dans l'emballage d'origine

* MPA : Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover ; GEV : Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (Association pour le contrôle des émissions des matériaux de pose, des colles et des produits de construction). ** l'aptitude du collage doit être assurée sur place, en particulier sur les supports absorbants et en fonction de la température d'application.
** climat tempéré d'Europe centrale

produit de nettoyage à base d'essence. Veuillez respecter les consignes de sécurité.

Elimination

Les restes de bande peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Les prescriptions locales doivent être respectées.

Consignes de sécurité

Sur la base des données et expériences disponibles, le produit n'est pas une substance dangereuse au sens de l'ordonnance sur les substances dangereuses et des directives CE correspondantes.

Nous recommandons toutefois de respecter les règles d'hygiène et de prudence habituelles pour la manipulation de substances chimiques.

Limitations de responsabilité

Nos conditions générales de vente avec conditions de garantie, que vous pouvez consulter sur www.hanno.com, s'appliquent. Cette fiche technique donne des conseils sans engagement de garantie. Les instructions de mise en œuvre indiquées doivent être adaptées aux conditions respectives.

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

DE - 28102021 - TM_DUOEasyBasic180 - Dr. Andreas Hohlfeld

ProjetFiche technique

Hanno® -Bande de film DUO Easy Basic 240

L'applicateur est tenu de vérifier l'adéquation et les possibilités d'application par des essais personnels afin d'éviter les erreurs.
éviter les échecs, pour lesquels nous déclinons toute responsabilité.
n'assume aucune responsabilité. Sous réserve de modifications techniques.

Vous pouvez demander la dernière version de cette fiche technique à l'adresse info@hanno.com.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG

Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

HANNO