Declaration de Performance LE/DoP Nr. 002 FR/BG1/210927

Hannoband®-BG1

Description

Ruban d'étanchéité pour joints, en mousse molle de polyuréthane additionnée d'une imprégnation dispersive a l'acrylate.

1	Produit	Hannoband®-BG1
2	Application	Étanchéité contre la pluie battante et contre le vent des joints de raccordement des fenêtres et des joints de façade.
3	Fabricant	Hanno Werk GmbH & Co. KG Hanno-Ring 3-5 30880 Laatzen Allemagne
4	Représentant	./.
5	Système	4
6	Norme harmonisée	non
	Document d'évaluation européen	EAD 320001-00-605
	Évaluation Technique Européenne	ETA 06/0083
	Organisme d'évaluation technique	UBAtc
	Organisme notifié	Belgian notifying authority

7 Performances déclarées

Caractéristiques essentielles (selon EAD 320001-00-605)	**Norme**	**Classe**
7.1. Réaction au feu (2.2.1)	EN 13501-1	E
7.2. Étanchéité à la pluie battante (2.2.2)	EN 12208 EN 1027	9a ≥ 600Pa
7.3. Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (2.2.3)	EN ISO 12572 (C)	μ < 12,9
7.4. Étanchéité à l'air (2.2.4)	EN 12207 EN 12114	2 a_n <1 m³/ (h m $dPa^{2/3}$)

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Allemagne
Téléfone: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

HANNO

7.5. Résistance aux chocs thermiques (2.2.5)	EN ISO 1856	remplis
7.6. Résistance aux UV (2.2.6)	EN ISO 4892-2	remplis
7.7. Vieillissement thermique (2.2.7)	EN ISO 1856	remplis
7.8. compatibilité (2.2.8)	-	remplis
Autres fonctionnalités	**Norme**	**Classe**
7.8. Ingrédients dangereux / émissions	EOTA TR034 EMICODE®,	aucune substance dangereuse EC1 Plus
7.9. Groupe de stress	DIN 18542:2009	BG1
7.10. Conductivité thermique	DIN EN 12667	λ = 0,0412 W/mK
7.11. Résistance aux intempéries	Spécification du fabricant	> 15 années
7.12. Stabilité au stockage	Spécification du fabricant	24 mois à compter de la date de production

Annex 1 Dimensions

Dimension	profondeur de joint [mm]	domaine d'application *** minimum	maximum
8/1,5-2,5 10/1,5-2,5 15/1,5-2,5 20/1,5-2,5	8 10 15 20	1,5	2,5
10/2-4 15/2-4 20/2-4	10 15 20	2	4
10/3-7 12/3-7 15/3-7 20/3-7	10 12 15 20	3	7
10/5-10 15/5-10 20/5-10 30/5-10	10 15 20 30	5	10
15/7-12 20/7-12 30/7-12	15 20 30	7	12
20/8-15 25/8-15 30/8-15	20 25 30	8	15
20/10-18 25/10-18 30/10-18	20 25 30	10	18

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Allemangne
Téléfone: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com